



### Produkte für die Herstellung von Glasgeländern des Systems PROCURAL FB51 für Fenster und Balkontüren aus Aluminiumprofilen

- Konstruktionen als Absturzsicherung geeignet und für "französische Balkone", vor Vitrinen oder Fenster montiert, anwendbar
- Das System FB51 charakterisiert ein schlichtes Design und einfache Montage, sowie seine universelle Einsatzvarianten - Konstruktionen mit einem oder zwei Feldern möglich
- Nationale technische Einschätzung ITB-KOT-2020/1428 Ausgabe 1
- erschiedene Verglasungspakete aus gehärtetem oder Verbundglas möglich: ESG55.4, ESG66.4, ESG88.4, ESG1010.4. Glaspaket kann in Abhängigkeit von: Anforderungen an die Breite und Höhe ausgewählt werden. Abmessungen der Verbundverglasungen (4 PVB Folien) müssen folgende Rahmenbedingungen einhalten:
  - Breite der Verglasung - von 500 - 2000 mm
  - Höhe der Verglasung - von 1000 - 1350 mm

\* Auf Grundlage der Informationen enthalten in der nationalen technischen Einschätzung ITB-KOT-2020/1428 Ausgabe 1 sowie Prüfzeugnisse 01561/19/R121NZE - Technische Einschätzung im Rahmen der Beurteilung über Widerstandsfestigkeit und funktionaler Bedienung der Ganzglasgeländer mit Glasfüllung (befestigt an Fenstern des Typs "bodentiefes Fenster") im System PROCURAL FB51 zum Ausbau von Fenstern oder Fassaden in Aluminiumkonstruktionen des Systems PROCURAL.

Verglasungspakete mit zulässigen Maßen

Verglasungspaket	Min. Glasbreite (mm)	Min. Glashöhe (mm)	Max. Glasbreite (mm)	Max. Glashöhe (mm)
ESG 55.4	500	1000	1000	1350
ESG 66.4	500	1000	1350	1350
ESG 88.4	500	1000	1700	1350
ESG 1010.4	500	1000	2000	1350

